
















Сетевые Камеры Axis

	Фиксированные сетевые камеры: внутренние						Фиксированные сетевые камеры: внутренние/наружные				
	AXIS 206 Сетевая камера	AXIS 206M Сетевая камера	AXIS 207 Сетевая камера	AXIS 207W Сетевая камера	AXIS 210 Сетевая камера	AXIS 210A Сетевая камера	AXIS 211* Сетевая камера	AXIS 211A* Сетевая камера	AXIS 221* Сетевая камера	AXIS 225FD Сетевая камера	AXIS 230 MPEG-2* Сетевая камера
Сетевые камеры											
Чувствительный элемент	1/4" Micron CMOS построчная развертка	1/2" Micron CMOS построчная развертка	1/4" Micron CMOS построчная развертка	1/4" Micron RGB CMOS построчная развертка	1/4" Sony Wfine RGB CCD построчная развертка	1/4" Sony Wfine RGB CCD построчная развертка	1/4" Sony Wfine RGB CCD построчная развертка	1/4" Sony Wfine RGB CCD построчная развертка	1/3" Sony Wfine RGB CCD построчная развертка	1/4" Sony Wfine RGB CCD построчная развертка	1/4" Sony ExView HAD CCD чересстрочная развертка
Режим «день/ночь»									Автоматический	Автоматический	Автоматический
Объектив	4.0 MM/F 2.0 фиксированная диафрагма	10.0 MM/F 2.8 фиксированная диафрагма	4.0 MM/F 2.0 фиксированная диафрагма	4.0 MM/F 2.0 фиксированная диафрагма	4.0 MM/F 2.0 фиксированная диафрагмаCS крепление	4.0 MM/F 2.0 фиксированная диафрагмаCS крепление	Вариофокальный 3.0 - 8.0 MM/F1.0 автодиафрагма CS крепление	Вариофокальный 3.0 - 8.0 MM/F1.0 автодиафрагма CS крепление	Вариофокальный 3.0 - 8.0 MM/F1.0 автодиафрагма CS крепление	Вариофокальный 2.8 - 5.8 MM/F1.4 автодиафрагма	4.1 - 73.8 MM автодиафрагма автофокус увеличение: 18x оптическое 12x цифровое
Чувствительности/ уровень освещенности (люкс)	4 - 10,000	10 - 10,000	1 - 10,000	1 - 10,000	3 - 10,000	3 - 10,000	0.75	0.75	0.65 (цвет) 0.08 (ч/б)	1 (цвет) 0.2 (ч/б)	0.3 (цвет) 0.005 (ч/б)
Формат сжатия	Motion JPEG	Motion JPEG	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	MPEG-2
Разрешение (точек/дюйм)	640 x 480	1280 x 1024	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640x480	720 x 576 (PAL) 720 x 480 (NTSC)
Скорость передачи видео	До 30 кадр/сек при любом разрешении	До 12 кадр/сек при любом разрешении	До 30 кадр/сек при любом разрешении	До 30 кадр/сек при любом разрешении	До 30 кадр/сек при любом разрешении	До 30 кадр/сек при любом разрешении	До 30 кадр/сек при любом разрешении	До 30 кадр/сек при любом разрешении	До 45 кадр/сек при любом разрешении	До 30 кадр/сек при любом разрешении	30/25 (NTSC/PAL)
Поддержка аудио			Односторонний	Односторонний		Дуплекс		Дуплекс			Односторонний, стерео
Тревожные входы/ выходы			1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	2/1	2/1	2/1
Детектор движения			Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
Безопасность	Многоуровневый пароль	Многоуровневый пароль	Многоуровневый пароль	Многоуровневый пароль	Многоуровневый пароль, фильтрация IP адресов	Многоуровневый пароль, фильтрация IP адресов, HTTPS кодирование	Многоуровневый пароль, фильтрация IP адресов	Многоуровневый пароль, фильтрация IP адресов, HTTPS кодирование	Многоуровневый пароль, фильтрация IP адресов, HTTPS кодирование	Многоуровневый пароль, фильтрация IP адресов, HTTPS кодирование	Многоуровневый пароль, фильтрация IP адресов, HTTPS кодирование
Замена объектива					Да	Да	Да	Да	Да		
Подключение к сети	10BaseT/ 100BaseTX	10BaseT/ 100BaseTX	10BaseT/ 100BaseTX	Wireless IEEE802.11g	10BaseT/ 100BaseTX	10BaseT/ 100BaseTX	10BaseT/ 100BaseTX	10BaseT/ 100BaseTX	10BaseT/ 100BaseT	10BaseT/ 100BaseT	10BaseT/ 100BaseTX
Power over Ethernet (IEEE 802.3af)						Да	Да	Да	Да	Да	
Последовательные порты									RS-232, RS-485/422	RS-485/422	RS-232, RS-485/422
Прочее	AXIS Camera Explorer	AXIS Camera Explorer	AXIS Camera Explorer	AXIS Camera Explorer						Антивандалный корпус, класс защиты IP66	




* При использовании вне помещения необходимо установить камеру в кожух







Axis Сетевые камеры, программное обеспечение, аксессуары

	Камеры с позиционером			
	AXIS 213 PTZ Сетевая камера*	AXIS 214 PTZ Сетевая камера*	AXIS 231D** Купольная сетевая камера	AXIS 232D** Купольная сетевая камера
Сетевые камеры				
Чувствительный элемент	1/4" CCD чересстрочная развертка	1/4" Sony ExViewHAD CCD чересстрочная развертка	1/4" Sony ExViewHAD CCD чересстрочная развертка	1/4" Sony ExViewHAD CCD чересстрочная развертка
Режим день/ночь	Настраиваемый	Автоматический		Автоматический
Объектив	3.5 - 91 MM автодиафрагма автофокус увеличение: 26x оптическое 12x цифровое	4.1 - 73.8 MM автодиафрагма автофокус увеличение: 18x оптическое 12x цифровое	4.1 - 73.8 MM автодиафрагма автофокус увеличение: 18x оптическое 12x цифровое	4.1 - 73.8 MM автодиафрагма автофокус увеличение: 18x оптическое 12x цифровое
Чувствительность/уровень освещенности (люкс)	1 (цвет)ИК режим со встроенной ИК подсветкой	0.3 (цвет) 0.005 (ч/б)	0.3	0.3 (цвет) 0.005 (ч/б)
Формат сжатия	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4	Motion JPEG MPEG-4
Разрешение (точек/дюйм)	768 x 576	704x576	768 x 576	768 x 576
Скорость передачи видео	До 25 кадр/сек при любом разрешении	До 25 кадр/сек при любом разрешении	До 25 кадр/сек при любом разрешении	До 25 кадр/сек при любом разрешении
Поддержка Pan/Tilt/Zoom	20 предустановок ±170°	20 предустановок ±170°	20 предустановок 360° без ограничения 90°	20 предустановок 360° без ограничения 90°
- Угол наклона	-10° to 90°	-30° to 90°	Режим патрулирования	Режим патрулирования
Поддержка аудио	Дуплекс, с модулем Axis 213CM	Дуплекс		
Тревожные входы/ выходы	2/3 с AXIS 213CM	1/1	4/4	4/4
Детектор движения	Да	Да	Да	Да
Безопасность	Многоуровневый пароль, фильтрация IP адресов	Многоуровневый пароль, фильтрация IP адресов, HTTPS кодирование	Многоуровневый пароль, фильтрация IP адресов, HTTPS кодирование	Многоуровневый пароль, фильтрация IP адресов, HTTPS кодирование
Аналоговый видео выход	С AXIS 213CM			
Подключение к сети	10BaseT/ 100BaseTX	10BaseT/ 100BaseTX	10BaseT/ 100BaseTX	10BaseT/ 100BaseTX
Последовательные порты	RS-232, с AXIS 213CM		RS-232	RS-232

* Возможна установка на потолок **Разработаны для непрерывной работы 24/7

Программное обеспечение		
AXIS Camera Explorer	AXIS Camera Station	AXIS Camera Management
		
AXIS Camera Explorer позволяет просматривать видео в реальном времени и производить запись в ручном режиме из Microsoft Windows Explorer, и просмотр на КПК, работающих под MS Pocket PC.	AXIS Camera Station предлагает расширенные возможности записи, мониторинга и поиска. Поддерживает до 25 камер, запись осуществляется непрерывно, по расписанию, по сигналу тревоги или детектору движения. Просмотр видео через web интерфейс, а также просмотр и администрирование через ПК клиента. Установка дополнительного ПО - AXIS Image Enhancer, улучшает качество изображения, полученного при неблагоприятных погодных условиях - туман, дым, дождь, снег.	AXIS Camera Management - мощное и эффективное средство для установки и управления камерами и серверами Axis. Автоматически находит в локальной сети все устройства Axis, используя стандартные сетевые протоколы. Устанавливает IP адреса, показывает статус соединения и обновляет микрокод всех видео продуктов Axis последовательно или одновременно.
Совместимы со всеми камерами и видео серверами Axis, работающими в режиме Motion JPEG. AXIS Camera Station позволяет просматривать изображения с видео продуктов Axis в форматах MPEG-2 и MPEG-4. ПО разработанное партнерами Axis доступно: www.axis.com/adp_cd		

Аксессуары		
AXIS 292 Сетевой видео декодер	Оборудование Power-over-LAN	AXIS Термокожух для камер
		
Преобразует видео и одноканальный стерео аудио сигнал с сетевых камер и видеосерверов Axis в аналоговый. Режим последовательного переключения для питания с 1, 6 и 12 портами. Они работают по протоколу IEEE 802.3af. Доступны адаптеры питания с 1, 6 и 12 портами. Они работают по протоколу IEEE 802.3af. Разделители обеспечивают питание 12В и 18В постоянного тока	Устройства подачи питания на фиксированные сетевые камеры и видео серверы по сети Ethernet или Fast Ethernet через стандартный кабель 5-й категории. Совместимы не со всеми камерами Axis.	Термокожух для сетевых камер Axis, позволяет устанавливать камеры на улице и в помещениях с неблагоприятной средой. Варианты использования: <ul style="list-style-type: none"> Уличная установка Низкая температура Пыльные, сырые производственные помещения Метро, железнодорожные станции, дорожные туннели и т.д. Более подробную информацию можно найти: www.axis.com/products/cam_housing в соответствующих разделах: Videotec DBH24K Dome Housing, AXIS Outdoor/Indoor Fusion Dome, AXIS Outdoor Vandal Fusion Dome, AXIS Indoor Recessed Enclosure, AXIS 23xD Outdoor Housing
		Видеосерверы Axis Сохраните сделанные инвестиции и используйте преимущества IP-видеонаблюдения. Axis поможет перевести аналоговую систему на современное решение на основе IP-технологий. Вы уже вложили средства в аналоговую CCTV систему и не видите смысла менять оборудование пока оно не выработает свой ресурс? Axis позволит Вам интегрировать имеющуюся аналоговую систему видеонаблюдения с сетевым оборудованием и создать полноценную сетевую систему видеонаблюдения. Более подробно смотрите www.axis.com/security .